



Universell bitumengrundspray

Version tekniskt datablad: 24 jan 2005

Typ och egenskaper

Bornit®-Bitugrund Fix är en spraybar, lösningsmedelshaltig bitumenprimer. Med den speciella sprayburken med användarvänlig 360°-tryckventil kan du enkelt grunda mindre ytor utan krav på ytterligare verktyg. Produkten tränger in i underlaget, är dammbindande och torkar snabbare än strykbara bitumenprimers. Produkten är kontrollerad av MPA Sachsen enligt DIN 18195/2 och AIB.

Användningsområden

Bornit®-Bitugrund Fix används för förbehandling av underlag för att förbättra vidhäftningen av olika bitumenmaterial enligt följande:

- Underlagbehandling för bitumensvetsband
- Grundning för lösningsmedelshaltiga bitumenstrykningar (BORNIT®-Isolieranstrich, -kallim, -kallspackel, korrosionsskydd etc)
- Häftmedel för gatureparationsmaterial (BORNIT®-Kaltmischgut, -Schlagloch-Ex och -Reaktiv-asfalt)
- Häftförbättrare för asfaltytor före applicering av BORNIT®-Riss Tape
- Grundning av fogkanter före applicering av BORNIT®-Fugenband
- Häftförbättrare för bitumenprofiler och –band (BORNIT®-Dreiecksband, -Trapezband, -Bitumenrundprofil, -Alu-Tape)

BORNIT®-Bitugrund Fix häftar på de flesta i byggsektorn förekommande underlag (t.ex. betong, murverk, puts, metall, trä, asfalt etc.). BORNIT®-Bitugrund Fix lämpar sig inte för användning på expanderad och extruderad polystyrol samt gamla underlag som inte är lösningsmedelsbeständiga!

Dina fördelar

- enkelt handhavande utan pensel, borste eller roller
- inga verktyg att rengöra
- omgående klart för bruk
- sparsam i förbrukning
- lämpar sig universellt för små ytor
- god vidhäftning och snabb torkning
- hög inträngningsförmåga och vätning av underlaget

Kortfattade produktdata

Typ	bitumenprimer, lösningsmedelshaltig
Bas	bitumen
Lösningsmedel	testbensin
Färg	svart
Täthet vid 20°C	0,87–0,89 g/cm ³
Konsistens	spraybar
Applicering	sprayburk (endast nedåtriktad spraystråle!)
Bearbetningstemperatur	min. +5°C
Lagring	förvaras torrt, produkten är frostkänslig
Hållbarhet	i slutna originalförpackning min. 12 månader
Förvaras ej i närhet av gnistkällor!	

BORNIT®

Bitugrund Fix spray



Bearbetning Underlaget skall vara torrt, rent och fettfritt. Lösa föremål skall avlägsnas innan primern appliceras. Produkten skall före bearbetning förvaras i rumstemperatur och burken skall skakas grundligt 1 minut. BORNIT®-Bitugrund Fix sprutas med ett avstånd på 25 cm jämnt på underlaget genom att trycka på ventilen. Spruta endast nedåt! Om ventilen hålls uppåt avviker enbart drivgasen! Detta kan leda till att burken inte kan tömmas helt. Efterföljande arbeten får inte påbörjas förrän primern är helt genomtorrt!

Förbrukning Burkens innehåll räcker till cirka 3 m² beroende på underlag, skiktjocklek och tillämpning.

Lagring BORNIT®-Bitugrund Fix kan förvaras i cirka 12 månader. Produkten är ej känslig för frost! Skyddas mot direkt solljus och får inte förvaras i närheten av gnistkällor.

Hälsa-, arbets- och brandskydd

- förvaras inte i närheten av födoämnen; ät, drick eller rök inte under arbetet; följ grundläggande hygienregler.
- undvik inhalering av ångor och aerosoler; vid arbete i slutna utrymmen skall tillfredsställande ventilation säkerställas eller mask med kombifilter A2/P3 användas; använd lösningsmedelsbeständiga skyddshandskar av nitril, fluorkautschuk (viton)
- lättantändligt enligt Betr.-SchV; skyddas för solljus och temperaturer över 50°C
- riskbestämmande komponent för etikettering: kolväteblandning (testbensin) med tryckgaser (propan/butan)

R-satser

R12	Lättantändligt
R51/53	Giftig för vattenorganismer, kan ha långvariga skadliga effekter i vattendrag
R66	Upprepad kontakt kan medföra torr hud och hudsprickor
R67	Ångor kan medföra dåsighet och illamående

S-satser

R09	Behållare förvaras i väl ventilerad lokal
R23	Inandas ej aerosolen
R35	Avfall och behållare skall avfallshanteras på ett säkert sätt
R51	Får användas endast i väl ventilerad omgivning
R61	Undvik utsläpp i miljön. Inhämta speciella anvisningar. Följ anvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Avfallshantering Endast helt tömda förpackningar får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfallshanteras enligt avfallsnyckel-nr. 160504* (gaser i tryckbehållare som innehåller farliga ämnen (inkl. haloner)) och ej rengjorda förpackningar enligt AVV-ASN: 150110* (förpackningar, som innehåller rester av farliga ämnen eller är förorenade av farliga ämnen).

Anmärkning Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidigare informationen gäller således inte längre. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga beroende på byggprojektets tillstånd. Om ingenting fastställts i separata avtal är informationen i informationsbladet inte bindande och utgör inte heller en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informationsblad förekommande information. Vi rekommenderar vår webbsida www.bornit.de för information om ändringar.

Leveransformat 600 ml sprayburk

12 burkar/kartong

70 kartonger/pall