

Ersätter: 2012-02-15

Datum: 2014-10-08

XtremFix 3895

Ett superstarkt lim för montering av olika byggmaterial såsom sten, betong, speglar, glas, gipsskivor, polykarbonat, PS, PUT, PVC, polyester, metaller m.fl. Perfekt för limning av takplattor, stenplattor och skivmaterial. Montering av badrumsprodukter som tvålkoppar, olika beslag, aluminiumprofiler för duschväggar med fler. Har extremt hög initial vidhäftning för tunga material. Fäster omedelbart upp till 1 000 kg/m² horisontellt. Upp till 200 kg/m² vertikalt.

- Kan användas inom- och utomhus samt under vatten.
- Stark elastiskt, fyllande och slitstark fog.
- Mycket bra vidhäftning utan användning av primer.
- God beständighet mot vatten, värme, kyla och vanliga hushållskemikalier.
- Fri från isocyanater, phtalat, lösningsmedel och silikon.
- Limfogen krymper ej.

TEKNISK DATA

Typ: MS-polymer

Färg: Off-white (S05072-Y).

Konsistens: Thixotropisk pasta

Densitet: Ca 1,57 kg/m³.

Brandfara: Nej.

Flampunkt: 227°C

Hårdhet: 55 shore A

Rivstyrka: 1,39 MPa (DIN53504)

Max töjning: 250 % (DIN53504)

Draghållfastighet: Vid brott 2,2 MPa (DIN53504)

Temperaturbeständighet: - 40°C - +100°C

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +40°C

Öppentid: Ca 10 – 15 min i rumstemperatur.

Härddningstid: Ca 3 mm/dag vid rumstemperatur.

Lagringstid: 12 månader (Ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

Verktyg: Casco ProGun P160 6200

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Innehåller: Diocyltinbis (acetylacetonate), N-(3-(Trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin. N-[3-(Dimetoxymethylsilyl)propyl]etylendiamin. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Får ej förtäras. Vid förtäring uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och

hud. Tvätta huden med tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Ohärdat lim, använd torr trasa. Härdat lim tas bort mekaniskt. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Ytor måste vara torra och rena. Applicera limsträngar vertikalt, max 5 cm mellan strängarna på en fettfri och ren yta och montera inom 10 minuter. Säkerställt alltid limfogens tjocklek till ca 3 mm vid limning av tyngre föremål. Vid limning av täta ytor måste fuktillgång säkras.

Tänk på följande vid applicering:

- Håll patronen vinkelrätt mot underlaget (90 %).
- Försäkra dig att V-formen på spetsen är framåt vid applicering horisontellt och uppåt vid applicering vertikalt.
- Tryck spetsen mot underlaget. Spetsen får inte vara i luften eller i någon annan vinkel mot underlaget. Limfogen ska tryckas fast mot underlaget. Om du inte pressar spetsen mot underlaget är risken stor att limfogen ligger löst på underlaget.
- Pressa ut limmet samtidigt som du drar patronen i rörelseriktningen så att formen på

fogen blir tydligt V-formad.

Det är alltid svårt att få en bra vidhäftning mot porösa underlag. Om ytan är för svag rekommenderas att behandla den med Primer 21 innan limning. Inte lämplig för permanenta limningar under vatten. Kontrollera alltid att limmet fäster på det tillämnade materialet. Vid frågor vänliga kontakta teknisk service.

BEGRÄNSNINGAR

XtremFix rekommenderas inte att användas mot PP-plaster, teflon, vax, neopren och ytor med bitumen. Är ej lämplig att använda som fogmassa. Lätt missfärgning (ljusare färger) kan förekomma.

VERKTYG

Vid applicering använd Casco ProGun P160, lufttrycksburen- alternativt elektrisk fogspruta.

FÖRPACKNING

12 x 300 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com